

さくら市学校給食配送用トラックに係る仕様書

1 車両等の仕様

- (1) 台数 6台（セミロング4台・ロング2台）
- (2) 車種 車種（シャーシ）は問わないが、以下の条件にあったものであること。
- ①台数の内訳は、セミロング4台ロング2台とすること。
 - ②積載のバンについては「トプレック保冷バン」とし、下記2.及び別紙資料4のとおりとすること。
 - ③給食センター及び各小中学校の搬入経路及び配膳口搬入口の寸法に合わせて、確実に給食コンテナが搬入出できるものであること。各学校の配膳室は現在設計中であり、以下、例示品のトラックを参考にして設計・計算をしている。
- ※以下にシャーシ部分の例示品を示すので参考にすること。

- (3) その他 別添「⑩【資料】5給食センター図面」を参照し、ドックシェルター（搬入出口）にトラックバンを密着させて支障なく給食コンテナを積載・積降ができるよう、車両の高さ及びリフターの奥行長に留意し車両を選定すること。（センター側の地上からの床高80cm。）
- 但し、各学校の配膳室の搬入出口床高はそれぞれに異なるため、テールゲートリフターを使用した積載・積降を想定すること。

【参考：例示品】

- ◎三菱ふそう キャンター 3人乗り
- ・シャーシ型式 セミロング：2RG—FEAVOC21SKUG
ロ ン グ：2RG—FEAVOE21SKOG
 - ・年式 年式は問わない。
 - ・エンジン 4P10（T4） 2.990
 - ・出力（kW(PS)/rpm) 110kw（150PS）
 - ・キャブ色 ナチュラルホワイト
 - ・サスペンション リーフ
 - ・ミッション 6速オートマティック
 - ・ボディー バン／ウィング
 - ・架装メーカー トプレック
 - ・最大積載量 2,000kg

2 一次架装・オプション・付属品等の仕様

次の表のとおりとする。

No.	品目区分	品 名
1	一次架装	トプレック ゲート付き保冷バン アルミ製コンテナの仕様は『別紙』のとおり
2	オプション	ヒーター付フュエルフィルター（シャシ置き） FN
		フォグランプ YF
		助手席電格ミラー（ロングステー） V3
		サンバイザ（助手席） JV
		ゲート用テールパイプ（ショート） ET※ロングのみ
3	付属品	ラバーマットN TF（QZ040543）
		L型バイザー（QZ100113）
		停止表示板（QZ072365）
4	追加架装	表示文字「さくら市給食センター」 コンテナ両側面に丸ゴシック体・黒色により表示 寸法は、協議の上定める。
		シャシ改造（テールゲートリフター装着用）