

さくら市学校給食配送用トラックのアルミ製コンテナ仕様（例）

【セミロング】

型式	A 6 2 3 9 2 0 T
外寸	3,900 (L) × 1,860 (W) × 2,050 (H) mm
有効内寸	3,700 (L) × 1,720 (W) × 1,855 (H) mm
断熱厚	各50mm (ルーフ・サイド・フロント・リア・フロア)

【ロ ン グ】

型式	A 6 2 4 5 2 0 T
外寸	4,500 (L) × 1,860 (W) × 2,050 (H) mm
有効内寸	4,300 (L) × 1,720 (W) × 1,855 (H) mm
断熱厚	各50mm (ルーフ・サイド・フロント・リア・フロア)

< 共通仕様明細 >

分類	品名/項目名/規格	数 単位
サイドドア	なし	
	三和製シャッター（ドライ）ドア枠：ステンレス製JIL #400	1 式
	シャッタードアロック：MSロック	1 式
リアドア	シャッタードア垂下がり防止ストッパー：丸タイプ	1 式
	非常脱出装置：あり※ セミロングのみ	1 ヶ
	リア排水溝 埋め込み材 ステンレス製	1 式
床材	アルミ製 縞板 3 t / 立上り：200mm	1 式
	フロア後端形状：フラット	
	フロア ベニヤインナー補強：12mm	1 式
床スノコ	なし	
水抜き	フロント 左右：ドレンホース（キャップあり）※ セミロングのみ	2 ヶ
	リア 左右：ドレンホース（キャップあり）	2 ヶ
ジョロダー	なし	
コロコン	なし	
エアリブ	なし	
間仕切	なし	
ラッシングレール	なし	
	サイド：1 段目	
パレットガイド	ポリエチレン100×20 床～：250mm * 端末斜めカット	1 式
	取付位置：全部	
カーテン	なし	
	外板材：アルミ	1 式
	内板材：フロント、サイド（ドア含む）、リア：FRP	1 式
	排水溝：リア	1 辺
内装：その他	排水溝埋込材：ステンレス製430	1 ヶ所
	積荷固定ガード フロント及びサイド 1 段（スチール製+ゴム板付き）	1 式

『別紙』

	積荷固定バー アルミ角パイプ+ゴム付き	1 式
	積荷固定バー用BKT取付 (2ヶ所)	2 式
根太	スチール製	1 式
リアバンパー	なし	
サイドバンパー	材質：スチール製○27.2 1段 (WBのみ取付け)	1 段
	サイドバンパーキャップ付き 塗装：黒	1 式
燃料タンク	<シャーシメーカー取付品>	1 ヶ
工具箱	なし (メーカー取付品がある場合のみ取付け)	
外装：その他	ベンチレータ：フロント	1 ヶ
	リアフェンダー：FRP製	1 式
	泥よけ：青色 振れ止め	1 対
	タイヤキャリア：<シャーシメーカー取付品>	1 ヶ
	車輪止め (黄色)	1 対
	左サイド ベンチレーター	1 式
庫内灯	LED庫内灯：トップライト 24V	4 ヶ
	取付け位置：リア側を左サイドに<階段スイッチ>	
	スイッチ取付け位置：キャブ内 (埋込) +庫内	1 式
	<庫内灯スイッチ取付高さ：床～標準>	
マーカーランプ	リア側を左右に取付	1 式
	フロント：LED	1 対
	リア：LED	1 対
車幅灯	きら型LED ステンレス製ステー付き	3 対
路肩灯	なし	
尾灯	尾灯形式：JBマルチコンビネーションランプ	1 対
	吊り下げ	1 対
サイドフラッシャー	なし	
バックアイカメラ	メーカー：クラリオン 型式：CC-7202A/小型(カラー)	1 式
	リア当たりガード：角ゴム (小)	1 式
電装：その他	電源取り出し場所：スモール連動	1 式
	安全ブザースイッチ (発光ダイオード付き)	1 ヶ
その他	車検資料 F142726 同仕様	1 式
ゲート	極東開発型 アーム式 (自動) 材質：アルミ製 取付け (GII1000 S-21)	
	(最大リフト荷重 : 1 t)	
	(ゲートプレート長 : 1,570mm)	1 式
	(ゲートプレート有効長：1,350mm)	
	後部反射器	1 式
	陸送費：東京サービスセンター横浜工場→栃木	1 式
	キャストーストッパー：一体型	1 式
	ゲート裏面塗装：なし	
	キャブ内メインスイッチ配線工事	1 式
	庫内リモコンボックス取付け：弁当箱 取付け位置：上	1 式
	リモコン用マグネット板本体 取付け位置：下 真ん中	2 式
	渡し板：Lアングル	1 式
	ゲート先端加工 (アルミ縞板取付)	1 式
	ゲートサイドガード40mm	1 式
キャブ塗装	なし ゲートカーゴ面：なし ゲート接地面：なし	
コンテナ塗装	看板塗装：なし <コンテナ下地色：東プレ白>	